

## SUPER CURE UV光源装置

## ● UVF-204S



## 特長

- 高安定・長寿命200W水銀キセノンランプの特性をフルに活かした超小型・軽量・ハイパワー機です。
- ワンタッチ装着型ランプの使用により、面倒な光軸調整は一切不要で、ランプの交換時間を大幅に短縮しました。
- フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。

## ● UVF-220S



## 特長

- 高安定・長寿命200W水銀キセノンランプの特性をフルに活かした超小型・軽量・ハイパワー機です。
- ワンタッチ装着型ランプの使用により、面倒な光軸調整は一切不要で、ランプの交換時間を大幅に短縮しました。
- 熱線カット平面鏡を標準装備。照射物の熱影響を抑えられます。
- フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。

## ● UVF-352S



## 特長

- 高強度・高安定350W超高压水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。
- 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。
- ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なりモート機能を標準装備しています。

## 仕様

型名	UVF-204S	UVF-220S	UVF-352S
適合ライトガイド		石英ライトガイド	
ランプ	200W 水銀キセノンランプ	200W 水銀キセノンランプ	350W 水銀キセノンランプ
ランプ型名	L-2001L-01L	L-2001-01L	L-3501L
ランプ寿命	平均4000時間	平均4000時間	平均1500時間
紫外線強度	※4000mW/cm <sup>2</sup> 365nm	※4000mW/cm <sup>2</sup> 365nm	※5000mW/cm <sup>2</sup> 365nm
電源	AC100V 50/60Hz	AC100/220V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz
消費電力	320W	320W	560W
寸法	185×206×330	290×225×315	316×320×310
重量	約 7Kg	約 11Kg	約 14Kg
機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械式調光つまみ</li> <li>・シャッター</li> <li>・シャッタータイマー</li> <li>・使用時間表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械式調光つまみ</li> <li>・シャッター</li> <li>・シャッタータイマー</li> <li>・使用時間表示</li> <li>・冷却ファン自動停止</li> <li>・過熱保護</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械式調光つまみ</li> <li>・シャッター</li> <li>・シャッタータイマー</li> <li>・使用時間表示</li> <li>・ランプアークモニタ</li> </ul>
	リモートモニター機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ランプ点灯確認</li> <li>・ランプ安定確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シャッターマニュアル解放</li> <li>・シャッタータイマー解放</li> </ul>

※石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。 ※ランプの光出力が初期値の50%以下に低下する値